





KVADRAT KLASSISK HVIT

Visuelt inntrykk	En enkel og tidløs front i klassisk hvit MFC	
Variantnummer 	Klassisk hvit	321
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotet glass	119
	Høyskapsdør er hel	
Materiale	16 mm MFC, 0,8 mm ABS kant	
Overflate	Melamin	Hvitt melaminbelegg
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	NCS S 0500-N
Dekor/garnityr	Dekorskap	
	Dekksider	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Hylleavslutning	
	Dekorlister	16 mm MFC (melaminbelagt spon)

Skrog		<p>16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate 0,6 mm kantlist i hvit ABS plast</p>
Skuffer		<p>Tandemboxskuff uten demping har grå, epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>
		<p>Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>
		<p>Legraskuffer med demping, alternativt også med Tip-on åpning, er et premium skuffesystem. De har mørk, oriongrå smale sider og bakstykke. Skinnene ligger under skuffene og er skjult. Alle skuffer har fulluttrekk. Ambialine innredning finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 40 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 70 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>
Hengsler		<p>Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>
Renhold/ vedlikehold		<p>Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning</p>